



Temperatureinsatzbereich:
 - 40°C bis + 200°C
 range of application:
 -40°C up to +200°C

14	Dichtlinse DIN 16259-C	sealing lense	1.4104	1		
13	Verschlußkappe	sealing cap	St	1		
12	Spannmutter DIN 16283	adjusting nut	1.0715	1		
11	Sechskantmutter DIN EN 24032-M6	hexagon nut	St	1		
10	Handrad DIN 388-C63	handwheel	Kunststoff plastic	1		
9	Entlüftungsschraube	vent screw	A4-70	1		
8	Überwurfmutter	union nut	St	1		
7	Stopfbuchse	gland	St	1		
6	Deckring	packing support	PTFE-Kohle PTFE-Compound	1		
5	Packung	packing	PTFE	1		
4	Scheibe	washer	St	1		
3	Ventilspindel	valve stem	1.4104	1		
2	Ventilkegel	valve cone	1.4104	1		
1	Vertilgehäuse	valve body	1.0460	1		
Pos. item	Benennung description	Werkstoff material	Stück. qty.	Artikel-Nr. part no.	Bemerkungen remark	
Maßstab scale 1:1 Manometer - Absperrventil PN 400 Pressure gauge valve S004.17.100 Blatt sheet - Bl. CADe						
05 Erstfreigabe 09.05.2017 Herrmann 5 D-T-Diagramm eingefügt 27.06.2007 Höfner 4 Gewindeinrich entfällt 15.03.1996 Günzel Zust. Änderung Datum Name issue revision date name		Drawn 20.04.1994 Herrmann Checked 20.04.1994 Schuch		Date Name D-74226 Nordheim Tel. +49 (0)7133/101-0 schneider		